

Ausschreibungstext

Kipptorantrieb in Privat-Einzelgaragen - für Sturz-Deckenmontage

Gilgen-Torantrieb doorboy DBP zur Sturz-Deckenmontage bei Privatgaragen

Federzugsystem

Torgrösse Breite: _____ mm Höhe: _____ mm Sturzhöhe: _____ mm

Beschreibung, Lieferumfang

- 1 Gilgen-Kipptorantrieb doorboy DBP-240
Zahnriemen in Aluminiumprofil
Komplett inkl. Funkfernsteuerung Funk-8000 und einem Handsender (1-Befehl)
 - Mikroprozessorsteuerung
Reguliert die einstellbaren Antriebskräfte in AUF- und ZU-Richtung, die Anfahr- und Abbremsphasen in den Endlagen, die Einklemmsicherheit mit Stopp-Umkehrautomatik.
 - Torverriegelung durch Selbsthemmung
 - Handentriegelung innen oder aussen mittels Kabelzug
 - Netzkabel 1 m mit Stecker Typ 12
 - 1 Geprüfte Gilgen-Sicherheitsleiste Typ EMS/B 55
mit elektronischer Selbstüberwachung, zur Sicherung der Einklemmstellen am unteren Torrahmen, die Leiste bietet jederzeit Sicherheit, Montage direkt auf Torkörper, ohne flexible Stromzufuhr

Optionen

- 1 Sperrschalter zu Servicetüre, ohne flexible Stromzufuhr
 - 1 Stromzuführung für Servicetür-Sicherheitsschalter und Sicherheitsleiste als Hängekabel inkl. Abzweigdose
 - 1 EKAS (SUVA)-Sicherheitswarnschild, deutsch
 - 1 Schlüsselschwenktaster "AUF" als Impulsgabe von aussen, mit einbruchhemmender Sicherung für UP-/AP-Montage oder Säuleneinbau, ohne Zylinder
 - 1 Druckkontakt für AP-Montage
- ... zusätzliche Handsender F8000-S1 (1Befehl)

Texte de soumission

Entraînement pour porte basculante dans garage privé - pour montage contre le plafond/le linteau

Entraînement Gilgen doorboy DBP pour montage contre le plafond/le linteau pour garages privés

Système de porte à ressort

Dimensions de la porte Largeur: _____ mm Hauteur: _____ mm Hauteur linteau: _____ mm

Description, volume de livraison

- 1 Entraînement Gilgen doorboy DBP-240 pour porte basculante courroie crantée dans profil en aluminium complet y compris commande à distance Funk-8000 et un émetteur de poche (1 commande)
 - Commande gérée par micro-processeur
Règle les vitesses programmables dans les sens OUVRIR et FERMER, les phases de démarrage et de freinage dans les positions finales, la sécurité contre le coincement avec fonction arrêt-inversion
 - Verrouillage de porte avec blocage automatique
 - Déverrouillage manuel de l'intérieur et de l'extérieur avec système à câble
 - Câble d'alimentation 1 m avec fiche type 12
 - 1 Garniture de sécurité contrôlée Gilgen EMS/B 55 avec fonctionnement auto-surveillant électronique, pour protection des bords de pincement inférieurs du cadre de la porte.
La garniture EMS vous offre une sécurité constante, montage directement sur la porte, sans alimentation électrique souple

Options

- 1 Verrou électrique pour porte de service, sans alimentation électrique souple
- 1 Alimentation électrique pour interrupteur de sécurité porte de service et garniture de sécurité comme câble suspendu y compris boîte de dérivation
- 1 Avis de danger CFST (CNA) en français
- 1 Contacteur à impulsion à clé, comme impulsion de l'extérieur, avec dispositif de sécurité anti-effraction y compris boîtier pour montage apparent/encastré ou montage dans potelet, sans cylindre
- 1 Bouton-poussoir pour montage apparent
- ... Emetteur de poche F8000-S1 complémentaire (1 commande)

